

EÜ vastavusdeklaratsioon



Tootja: **Eesti Traat OÜ**, Keemikute 3, Maardu 74114, Estonia
Müürivõrk on vastavuses EL ehitustoodete direktiiviga 89/106/CEE ning täidab Euroopa
harmoniseeritud standardi EN-845-3:2005+A1:2008 nõudmised.

Kasutusotstarve: Müürivõrk on redeltüüpi keevisvõrk, mida kasutatakse müüritse
armeerimisel töötava vuugisarrusena.

Toote mõõdud:

Mõõdud	Tüüp M 65	Tüüp M115	Tüüp M155	Tüüp M205
Pikkus	3000 mm ±1,5%	3000 mm ±1,5%	3000 mm ±1,5%	3000 mm ±1,5%
Laius	65 mm	115 mm	155 mm	205 mm
Profiili kõrgus	7,8±0,2 mm	7,8±0,2 mm	7,8±0,2 mm	7,8±0,2 mm
Traadi läbimõõt	3,9±0,1 mm	3,9±0,1 mm	3,9±0,1 mm	3,9±0,1 mm
Põikitraatide samm	200 mm ±3%	200 mm ±3%	200 mm ±3%	200 mm ±3%

Materjali kestvus:

Toote tüüp	Pinna kate	Materjali kestvus
M 65,115,155,205	Katteta	-
M 65,115,155,205	Tsingitud	R13
M 65,115,155,205 D=3,65mm	Roostevaba	R 3*

Roostevaba materjali mark 1.4310

Materjali omadused:

Omadused	Tüüp M65,115,155,205	Tüüp M65,115,155,205 rv
Pikkitraatide normvoolavustugevus	601 N/mm ²	790 N/mm ²
Ristitraatide normvoolavustugevus	601 N/mm ²	790 N/mm ²
Venivus	Keskmine (>2,5%)	Kõrge (>5%)
Nakke tugevus	8360 N	8360 N
Ülekatte pikkus	300 mm/ min 1 Ristitraati	300mm/ min 1 Ristitraati

CE tüübikatsete testi raport nr 071852.1-Th.

Valdo Kool, Tootmisjuht
Eesti Traat Ltd
Keemikute 3
Maardu 74114
Estonia

Eesti Traat[®]

Välja antud : 2010